

eVolve Rapid Master

Specifiche generali

Alimentazione AC	3F + N + T
Tensione in ingresso AC	400 V AC +/- 10% trifase
Fattore di potenza	>0,98
Efficienza	95% alla potenza nominale in uscita
Frequenza	50 / 60 Hz
Capacità di potenza di rifornimento	27 kVA
Corrente massima in ingresso AC	39 A
Corrente massima in uscita	70 A
Conformità	CE / Combo-2 (DIN 70121; ISO 15118) IEC 61851-1; IEC 61851-23 IEC 61851-21-2
Materiale dell'involucro	Alluminio e ABS
Classe di protezione	IP54 e IK10
Umidità	Fino al 95%
Temperatura di funzionamento	Da -35 °C a +45 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -40 °C a +60 °C
Ambiente	Esterno/interno
Indicatore luminoso	Indicatore luminoso a colori RGB
Accesso all'involucro	Sportello frontale
Lunghezza del cavo	5,5 metri
Supporto cavo	Supporto e rullo posacavo integrato
Dimensioni (L x A x P)	479 x 1750 x 288 mm
Peso	77 kg
Meter	MID meter Classe 1 - EN 50470-3

Protezioni da sovracorrente	MCB (curva C)
Protezioni di sicurezza	RCD tipo A (30 mA)
Post Master	
Connessioni	10/100TX (TCP-IP)
Protocollo di comunicazione	OCPP 1.6J / 2.0 HW pronto
Schermo HMI	8" touch e antivandalo
Letture RFID	ISO/IEC 14443 A/B MIFARE Classic/DESFire EV1 ISO 18092 ECMA-340 NFC 16,53 MHz
Connessione wireless EMEA	4G LTE/WiFi Hotspot/GPRS/GSM
Connettività	Switch TCP Ethernet 8 porte
Satelliti AC	
Comunicazione con il master	Ethernet UTP
Connettività	Switch TPC ethernet 8 porte
Dispositivi opzionali	
Connessione wireless LATAM/APAC	4G LTE/GPRS/GSM
Connettività	Switch TCP Ethernet 16 porte
Estensione RFID	Legic Advant / Legic Prime ISO 15693 / ISO 18092, Sony FeliCa
Pagamento contactless	Terminale di pagamento con carta di credito integrato
Personalizzazione	Vinile o logo

Modelli

Modelli	CCS
Massima potenza erogata	25 kW
Intervallo di tensione	150-920 V DC
Connessione	