eVolve Smart

Caractéristiques générales

Communication réseau	10/100BaseTX (TCP-IP) / Wi-Fi
Protocole de l'interface	OCPP 1.6 J / Compatible OCPP 2.0.1
Indice de protection du boîtier	IP 54/IK 10
Matériau du boîtier	Aluminium et ABS
Verrou de la porte du boîtier	Clé anti-vandalisme
Accès au boîtier	Porte frontale
Température de fonctionnement	de -5 °C à +50 °C
Température d'entreposage	de -40 °C à +60 °C
Humidité maximale tolérée	de 5 % à 95 % sans condensation
Balise lumineuse	Témoin RVB
Écran	LCD et affichage multilingue
Commande de limitation de l'alimentation	Mode 3 MLI conformément à la norme IEC 61851-1
Dimensions (P x L x H)	Post : 290 x 450 x 1 550 mm WallBox : 220 x 380 x 930 mm
Poids	Post : 55 kg WallBox : 30 kg
Lecteur RFID	ISO/CEI 14443A/B FeliCa ISO/CEI 15693/ICODE
Compteur	MID Classe 1 – EN50470-3

Gestion du courant de sortie	Système intégré de gestion dynamique de la charge
Protection contre les surintensités	Disjoncteur miniature (courbe C)
Dispositif de sécurité	DDR Type A (30 mA) + 6 mA DC + Détecteur de contacteur verrouillé
Dispositifs en option	
Kit basse température	de - 30 °C à + 50 °C
Dispositif de sécurité	DDR type B
Dispositif de sécurité	NF (FR)
Prise de recharge Type 2	Obturateur
Transmission de données sans fil	4G/3G/GPRS/GSM
Personnalisation	Vinyle ou logo
Seulement pour la version sur pied	
Dispositif de sécurité	PEN Fault (Royaume-Uni)
Raccordements	Comprend 2 CEE-7 (prises)
Connexion câblée (4 m de long)	Type 2 + Type 2 (ressort)
Paiement sans contact	Terminal de paiement en ligne par carte de crédit
Raccordement au réseau	Approuvé selon la norme V.3 – Elaad (NL)*
Compteur	Eichrecht Conform*

**Veuillez nous contacter pour connaître la disponibilité de cette option*

Modèles

Modèles (post et wallbox)	S	T
Alimentation secteur (CA)	1 P + N + terre	3 P + N + terre
Tension d'entrée (CA)	230 V CA +/- 10 %	400 V CA +/- 10 %
Intensité d'entrée maximale	64 A	64 A
Puissance d'entrée maximale	14,7 kW	44 kW
Nombre de prises	2	2
Nombre de sessions de recharge simultanée	2	2
Prise A		
Intensité de sortie maximale	32 A	32 A
Puissance de sortie maximale	7,4 kW	22 kW
Tension de sortie (CA)	230 V CA (1 P + N + terre)	400 V CA (3 P + N + terre)
Prise B		
Intensité de sortie maximale	32 A	32 A
Puissance de sortie maximale	7,4 kW	22 kW
Tension de sortie (CA)	230 V CA (1 P + N + terre)	400 V CA (3 P + N + terre)
Raccordement	2 x Prises type 2 (système de verrouillage) A B	2 x Prises type 2 (système de verrouillage) A B

circontrol