

eVolve smart 43 kW CA

**Una solución rentable para carga
en depósitos durante la noche**



Potente

Hasta 43 kW de potencia con conectores tipo 2 (carga de CA).



Escalable

Compatible con la gestión dinámica de potencia (DLM) para facilitar la escalabilidad del sistema.



Conectado

Conectividad mediante Ethernet, Wi-Fi o módem 4G/3G/GPRS y fácil integración con el sistema de administración a través de OCPP.



Fácil de utilizar

Experiencia de usuario mejorada gracias a su pantalla y a un proceso de autenticación flexible.



Resistente

Envolvente robusta de aluminio y plástico ABS de gran durabilidad y acceso fácil para el mantenimiento a través de la puerta delantera.



Seguro y preciso

Incluye contadores MID y protecciones eléctricas integradas.



Post eVolve smart

Especificaciones generales

Conexión de red	10/100BaseTX (TCP-IP)/Wi-Fi
Protocolo de interfaz	OCPP 1.6 J/OCPP 2.0.1 Ready
Grado de protección de la envolvente	IP54/IK10
Material de la envolvente	Aluminio y ABS
Bloqueo de la puerta de la envolvente	Llave antivandalismo
Acceso a la envolvente	Puerta delantera
Temperatura de funcionamiento	Entre -5 °C y +50 °C
Temperatura de almacenamiento	Entre -40 °C y +60 °C
Humedad de funcionamiento	Entre 5 % y 95 % sin condensación
Baliza indicadora	Indicador de color RGB
Pantalla	LCD multilingüe
Control del límite de potencia	Control PWM de modo 3 según la norma IEC 61851-1
Dimensiones (An x Al x Pr)	290 x 450 x 1550 mm
Peso	Post: 55 kg
Lector RFID	ISO/IEC 14443A/B FeliCa ISO/IEC 15693/ICODE
Contador	MID Clase 1 - EN50470-3
Protección contra sobrecorriente	MCB (curva C)
Protección de seguridad	RCD tipo B
Dispositivos opcionales	
Kit de baja temperatura	Entre -30°C y +50°C
Comunicación inalámbrica	4G/3G/GPRS/GSM
Personalización	Vinilo o logotipo

Modelo C63 One

Alimentación CA	3P + N + PE
Tensión de entrada CA	400 V CA +/-10 %
Corriente máxima de entrada	63 A
Potencia máxima de entrada	43 kW
Número de conectores	1
Sesiones de carga simultáneas	1
Enchufe	
Tensión máxima de salida	63 A
Potencia máxima de salida	43 kW
Tensión de salida de CA	400 V CA (3P + N + PE)
Conexión	
	Cable tipo 2 (4 m)



Ejemplos de personalización

La serie eVolve cuenta con un amplio panel delantero que se puede **personalizar fácilmente**.

