

eVolve Smart 43 kW CA

Une solution rentable pour la recharge dans les dépôts de nuit



Puissance

Jusqu'à 43 kW de puissance avec un connecteur de type 2 (charge en courant alternatif)



Connectivité

Connectivité par Ethernet, modem 4G/3G/GPRS et intégration aisée au système d'administration par protocole OCPP



Résistance

Boîtier robuste en aluminium et plastique ABS d'une grande durabilité et à l'accès facile pour l'entretien par la porte frontale.



Évolutivité

Compatible avec le système de gestion dynamique de la puissance (DLM) pour une plus grande évolutivité



Facilité d'utilisation

Expérience utilisateur améliorée grâce à son affichage et au processus d'authentification flexible



Sécurité et précision

Les bornes sont dotées de compteurs MID et de protections électriques intégrées




Borne eVolve Smart

Caractéristiques générales

Communication réseau	10/100 BaseTX (TCP-IP)/Wi-Fi
Protocole de l'interface	OCPP 1.6 J/Compatible OCPP 2.0.1
Indice de protection du boîtier	IP 54/IK 10
Matériau du boîtier	Aluminium et ABS
Verrou de la porte du boîtier	Clé anti-vandalisme
Accès au boîtier	Porte frontale
Température de fonctionnement	de -5 °C à +50 °C
Température de stockage	de -40 °C à +60 °C
Humidité maximale tolérée	de 5 % à 95 % sans condensation
Balise lumineuse	Témoin RVB
Écran	LCD et affichage multilingue
Commande de limitation de l'alimentation	Mode 3 MLI conformément à la norme IEC 61851-1
Dimensions (P x L x H)	290 x 450 x 1 550 mm
Poids	Post : 55 kg
Lecteur RFID	ISO/IEC14443A/B FeliCa ISO/CEI 15693/ICODE
Compteur	MID Classe 1 – EN50470-3
Protection contre les surintensités	Disjoncteur miniature (courbe C)
Dispositif de sécurité	DDR type B
Dispositifs en option	
Kit basse température	de -30 °C à +50 °C
Transmission de données sans fil	4G/3G/GPRS/GSM
Personnalisation	Vinyle ou logo

Modèle C63 One

Alimentation secteur (CA)	3 P + N + terre
Tension d'entrée (CA)	400 V CA +/- 10 %
Intensité d'entrée maximale	63 A
Puissance d'entrée maximale	43 kW
Nombre de prises	1
Nombre de sessions de recharge simultanée	1
Sortie	
Intensité de sortie maximale	63 A
Puissance de sortie maximale	43 kW
Tension de sortie (CA)	400 V CA (3P + N + terre)
Raccordement	Câble de type 2 (4 m) 

Exemples de personnalisation

La gamme eVolve présente un large panneau frontal qui se personnalise facilement.

