

eVolve Smart 43 kW AC

Una soluzione efficiente dal punto di vista dei costi per la ricarica notturna presso i depositi



Potente

Fino a 43 kW di potenza con una spina di tipo 2 (ricarica AC)



Collegato

Connettività via Ethernet, modem 4G/3G/GPRS e facile integrazione con il sistema di back-office tramite OCPP



Resistente

Robusto involucro realizzato in alluminio e plastica ABS con un'elevata durata e un facile accesso per la manutenzione attraverso lo sportello frontale



Scalabile

Compatibile con il sistema di gestione dinamica della potenza (DLM) per una facile scalabilità del sistema



Facile da usare

Esperienza utente migliorata grazie al display e al processo di autenticazione flessibile



Sicuro e accurato

Include MID meter e protezioni elettriche integrate



Post eVolve Smart

Specifiche generali

| | |
|--------------------------------------|--|
| Comunicazione di rete | 10/100BaseTX (TCP-IP) / WiFi |
| Protocollo di comunicazione | Pronto per OCPP 1.6J / OCPP 2.0.1 |
| Classe di protezione | IP54 / IK10 |
| Materiale dell'involucro | Alluminio e ABS |
| Serratura sportello involucro | Serratura antivandalo |
| Accesso all'involucro | Sportello frontale |
| Temperatura di funzionamento | Da -5 °C a +50 °C |
| Temperatura di stoccaggio | Da -40 °C a +60 °C |
| Umidità | Dal 5% al 95% senza condensa |
| Indicatore luminoso | Indicatore luminoso a colori RGB |
| Display | LCD multilingue |
| Controllo limite di potenza | Modalità 3 PWM in conformità con IEC 61851-1 |
| Dimensioni (P x L x A) | 290 x 450 x 1550 mm |
| Peso | Post: 55 kg |
| Letture RFID | ISO / IEC14443A / B FeliCa ISO/IEC 15693/ICODE |
| Meter | MID Classe 1 - EN50470-3 |
| Protezioni da sovracorrente | MCB (curva C) |
| Protezioni di sicurezza | RCD tipo B |
| Dispositivi opzionali | |
| Kit bassa temperatura | Da -30 °C a +50 °C |
| Comunicazione wireless | 4G/3G/GPRS/GSM |
| Personalizzazione | Vinile o logo |

Modello C63 One

| | |
|--|--------------------------|
| Alimentazione AC | 3F + N + T |
| Tensione in ingresso AC | 400 V AC +/-10% |
| Corrente massima in ingresso | 63 A |
| Potenza massima in ingresso | 43 kW |
| Numero di spine | 1 |
| Sessioni di ricarica simultanee | 1 |
| Uscita | |
| Corrente massima in uscita | 63 A |
| Massima potenza erogata | 43 kW |
| Tensione in uscita AC | 400 V AC (3F + N + T) |
| Connessione | Cavo tipo 2 (4 m) |



Esempi di personalizzazione

La serie eVolve presenta un'ampia superficie frontale facilmente personalizzabile.

