

# Raption 400 HPC

## Specifiche generali

<b>Conformità</b>	CE / Combo-2 (DIN 70121; ISO 15118) IEC 61851-1; IEC 61851-23; IEC 61851-21-2
<b>Classe di protezione</b>	IP54 / IK10
<b>Materiale dell'involucro</b>	Acciaio inossidabile
<b>Temperatura di funzionamento</b>	Da -30°C a +50°C
<b>Temperatura di stoccaggio</b>	Da -40°C a +60°C
<b>Umidità</b>	Dal 5% al 95% senza condensa
<b>Erogatore</b>	
<b>Comunicazione di rete</b>	Ethernet 10/100BaseTX
<b>Protocollo di comunicazione</b>	OCPP 1.6J / 2.0 HW pronto
<b>Letture RFID</b>	ISO / IEC14443-1/2/3 MIFARE Classic
<b>Display HMI</b>	8" a colori, touch e antivandalo
<b>Controllo limite di potenza</b>	Tramite software
<b>Lunghezza del cavo</b>	5 metri
<b>Indicatore luminoso</b>	Indicatore luminoso a colori RGB
<b>Dimensioni (P x L x A)</b>	527 x 675 x 2122 mm (senza cavo)
<b>Peso</b>	190 kg
<b>Sistema di raffreddamento</b>	Ventilazione forzata
<b>Sistema di raffreddamento del cavo</b>	Raffreddamento a liquido
<b>Livello sonoro</b>	<55 dB
<b>Meter AC</b>	Conforme a EN 50470-1, EN 50470-3 (standard europei MID) e IEC 62052-11
<b>Comunicazione wireless EMEA</b>	4G LTE /WiFi Hotspot/GPRS/GSM

## Modelli

Modelli	CCS2
<b>Massima potenza erogata</b>	400 kW
<b>Intervallo di tensione</b>	150-920 V
<b>Potenza massima in uscita</b>	500 A (cavo di raffreddamento)
<b>Connessione</b>	

Alimentatore	
<b>Alimentazione AC</b>	3F + T
<b>Tensione AC</b>	400 V AC +/- 10%
<b>Corrente massima in ingresso AC</b>	640 A
<b>Capacità di alimentazione richiesta</b>	434 kVA
<b>Fattore di potenza</b>	>0,98
<b>Efficienza</b>	95% alla potenza nominale
<b>Frequenza</b>	50 / 60 Hz
<b>Sistema di raffreddamento</b>	Ventilazione forzata
<b>Livello sonoro</b>	<70 dB
<b>Protezioni elettriche in ingresso</b>	Interruttore di interruzione del carico (LBS)
<b>Dimensioni (P x L x A)</b>	850 x 605 x 2302 mm
<b>Peso</b>	350 kg
Dispositivi opzionali	
<b>Protezione antivandalo del connettore</b>	Blocco meccanico del connettore
<b>Estensione RFID</b>	Legic Advant / Legic Prime ISO 15693/ISO 18092. Sony FeliCa
<b>Pagamento contactless</b>	Terminale di pagamento con carta di credito integrato
<b>Comunicazione wireless LATAM/APAC</b>	4G LTE/GPRS/GSM

400 kW  
500 A  
RAFFREDDATO

