

# Raption 400 HPC

## Especificaciones generales

<b>Cumplimiento</b>	CE/Combo-2 (DIN 70121; ISO 15118) IEC 61851-1; IEC 61851-23; IEC 61851-21-2
<b>Grado de protección de la envolvente</b>	IP54/IK10
<b>Material de la envolvente</b>	Acero inoxidable
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	Entre -30 °C y + 50 °C
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	Entre -40 °C y +60 °C
<b>Humedad de funcionamiento</b>	Entre 5 % y 95 % sin condensación
<b>Dispensador</b>	
<b>Conexión de red</b>	Ethernet 10/100BaseTX
<b>Protocolo de interfaz</b>	OCPP 1.6J/2.0 HW Ready
<b>Lector RFID</b>	ISO/IEC14443-1/2/3 MIFARE Classic
<b>Pantalla HMI</b>	Pantalla táctil antivandalismo a color de 8"
<b>Control del límite de potencia</b>	Por software
<b>Longitud del cable</b>	Cinco metros
<b>Baliza indicadora</b>	Indicador de color RGB
<b>Dimensiones (An x Al x Pr)</b>	527 x 675 x 2122 mm (sin cable acoplado)
<b>Peso</b>	190 kg
<b>Sistema de refrigeración</b>	Ventilación forzada
<b>Sistema de refrigeración del cable</b>	Refrigeración líquida
<b>Nivel de ruido operativo</b>	<55 dB
<b>Medidor de CA</b>	Cumple con las normas EN 50470-1 y EN 50470-3 (normas europeas MID) y la norma IEC 62052-11
<b>Comunicación inalámbrica EMEA</b>	4G LTE /WiFi Hotspot/GPRS/GSM

## Modelos

Modelos	CCS2
<b>Potencia máxima de salida</b>	400 kW
<b>Rango de tensión</b>	150-920 V
<b>Tensión máxima de salida</b>	500 A (cable de refrigeración)
<b>Conexión</b>	

Unidad de potencia	
<b>Alimentación CA</b>	3P + PE
<b>Tensión CA</b>	400V CA +/- 10%
<b>Corriente de entrada de CA máxima</b>	640 A
<b>Capacidad de suministro de energía</b>	434 kVA
<b>Factor de potencia</b>	>0,98
<b>Eficiencia</b>	95 % a potencia nominal
<b>Frecuencia</b>	50/60 Hz
<b>Sistema de refrigeración</b>	Ventilación forzada
<b>Nivel sonoro</b>	<70 dB
<b>Protección eléctrica de entrada</b>	Seccionamiento de carga
<b>Dimensiones (An x Al x Pr)</b>	850 x 605 x 2302 mm
<b>Peso</b>	350 kg
Dispositivos opcionales	
<b>Conector con protección antivandalismo</b>	Bloqueo mecánico del conector
<b>Extensión RFID</b>	Legic Advant/Legic Prime ISO 15693/ISO 18092. Sony FeliCa
<b>Pago contactless</b>	Terminal de pago integrado para tarjetas de crédito
<b>Comunicación inalámbrica LATAM/APAC</b>	4G LTE/GPRS/GSM

400 kW  
500 A  
REFRIGERADO

